**Standar Nasional Indonesia** 

Kawat berduri, Mutu dan cara uji

# DEWAN STANDARDISASI NASIONAL - DSN

Dewan Standardisasi Nasional - DSN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 dan kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989. DSN adalah wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. DSN mempunyai tugas pokok:

- 1. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;
- 2. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.

Salah satu fungsi dari DSN adalah menyetujui konsep standar hasil konsensus yang diusulkan oleh instar: teknis untuk menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI.

Konsep Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh instansi teknis melalui proses yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk atau jasa.

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor:

> SNI 0107 - 1987 - A SII 0602 - 1980

## DAFTAR ISI

. Halaman
1. RUANG LINGKUP
2. DEFINISI
3. KLASIFIKASI
4. SYARAT MUTU1
5. CARA PENGAMBILAN CONTOH4
6. CARA UJI
6.1 Uji Tarik4
6.2 Uji Berat Lapisan Seng4
6.3 Uji Kekerasan Lapisan Seng4
6.4 Laporan Hasil Uji4
7. SYARAT LULUS UJI5
8. SYARAT PENANDAAN5
9. CARA PENGEMASAN5

# MUTU DAN CARA UJI KAWAT BERDURI

# 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, syarat penandaan dan cara pengemasan kawat berduri dari diameter 1,60 sampai dengan 2,90 mm.

## 2. DEFINISI


Kawat berduri adalah kawat baja karbon rendah berlapis seng yang dijalin dan diberi duri dari bahan yang sama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentu-

## 3. KLASIFIKASI


Bentuk konstruksi kawat berduri diklasifikasikan menjadi 2 type yaitu:

- (2)a. type Glidden 4 njung duri
  - b. type Ghaden 2 ujung duri

Bentuk konstruksi kawat berduri sesuai gambar dibawah.



(2) Clidden Type



Cambar

Bentuk Konstruksi Kawat Berduri

# 4. SYARAT MUTU

4.1. Bahan Baku

Bahan baku kawat yang digunakan untuk pembuatan kawat berduri adalah dibuat dari bahan baku kawat baja karbon rendah lapis seng sesuai SII. 0162 -- 81, Mutu dan Cara Oji Kawat Baja Karbon Rendah.

## 4.2. Sifat Tampak

Kawat berduri permukaan lapisan sengnya harus halus dan rata, bebas dari cacat-cacat, retak-retak, celah-celah yang lain pada permukaannya.

## 4.3. Ukuran dan Toleransi

Jarak duri, toleransi dan jumlah jalinan pada setiap jarak duri adalah seperti tercantum pada Tabel I

TABEL I Jarak duri Toleransi Jarak dan Jumlah Jalinan

Jarak duri	Toleransi jarak	Jumlah jalinan pada
(mm)	duri (mm)	setiap jarak duri
76 102 127	± 13	2 sampai 7

- 4.4 Ujung duri harus tajam dengan sudut potong 30° sampai 45°.
- 4.5. Toleransi diameter kawat berduri adalah seperti tercantum pada Tabel II.

Tabel II
'Toleransi Diameter Kawat Berduri

Diameter Kawat, mm.	Toleransi
	25 25 26 5a
Diatas 1,60 sampai dengan 2,00	± 0,06
Diatas 2,00 sampai dengan 2,90	± 0,08

## 4.6. Kuat Tarik

Kuat tarik dari bagian kawat berduri yang dijalin adalah seperti tercantum pada Tabel III.

Tabel III Kuat Tarik Bagian Kawat Berduri

Diameter kawat, mm	Kuat tarik, Kgf/mm <sup>2</sup> (N/mm <sup>2</sup> )					
1,60 sampai dengan 2,90	30 - 55 (294 - 539)					

## 4.7. Berat lapisan seng

Berat lapisan seng Minimum, adalah seperti tercantum pada Tabel IV

=

Berat Lapisan Seng dan Kerataan Lapisan Seng

			<u> </u>	22														- 8			A36
								30 detile	Min.	T	10			•		<u> </u>	versea - A		0 <u>-9000</u> -88-00 <del>00</del>		
27					Jumb	celupan							H 	-0400		H		f	4		
				Kelas 4	5	Ce	-	menit	Min.		2		23			77		۲۲,	,	<u> </u>	350V.
		19		- Ke	Berat lapisan	Seng	6-11-0	Minimim	IIInman	153	201		183			183		229			
	:				Jumlah	celupan	30	detik		Н			1		ı			<del></del> -	-	<u> </u>	
an Seng		Seng	c	100	Jur	celu		Min.		н	<del></del> -	c	7	-	- 2					3.	
readan Lapisan	Kawat Bais T.	and Lapis Seng	Kolac	Collan.	Berat lapisan Seno		Gr/m2	Minimum		92		122			122.		137		185 187 - 188 188		
	7		2		celupan	200	Minim	waumm		<del></del> -											
•			Kelas	Berat lapisan	Seng	Gr/m2	Minimum		33			. 35		39	<b>-</b>		. 42				
		Kolac 1	I cpinu	Berat lapisan	Seng	Gr/m2	Minimum		22.		23			- 52		36					
			Diameter	Nawat berdu-	ri tmm).				, varas	1.60 s.d 2.00	l ) iatas	2.00 s.d 2.30	Diatas		2.30 std 2.6	Diatas	2.60 s.d 2 do	) ;			•
		<del></del>	···-		·	<del></del>			2008 Val						-·- <del>.</del>		20 20				

## 4.8. Kerataan lapisan seng

Kerataan lapisan seng ditentukan dengan uji celup Cupper Sulfat dengan jumlah celupan Minimum seperti tercantum pada Tabel IV

## 5. CARA PENGAMBILAN CONTOH UJI

Pengambilan contoh uji kawat berduri sesuai dengan SII. No. 0162-81, Mutu dan Cara Uji Kawat Baja Karbon Rendah. !)

Jumlah contoh tergantung dari panjang dan berat kawat yang diuji, untuk masing-masing diameter kawat.

Satu potong contoh kawat panjangnya 3 meter.

Petugas pengambil contoh harus diberi keleluasan oleh pihak produsen atau penjual untuk melakukan tugasnya.

Jumlah contoh seperti tercantum pada Tabel V

Tabel V Cara Pengambilan Contoh Uji Kawat Berduri

Berdasarkan panj	ang Kawat	Berdasarkan berat Kawat						
Panjang (M)	Contoh Kawat	Berat (Kg)	Contoh Kawat					
Sampai 1500 1500 — 10000 10000 — 50000 lebih dari 50000	3 potong	Sampai 5000 lebih dari 5000	2 potong 1 potong untuk tiap-tiap 5000					

#### 6. CARA UJI

#### 6.1. Uji Tarik

Panjang batang uji untuk pengujian tarik, adalah diambil dari bagian panjang kawat yang dijalin.

Uji tarik dengan panjang ukur 200 mm, dilakukan sesuai dengan SII. No. 0318 — 80, Batang Uji Tarik untuk Logam.2)

### 6.2. Uji Berat Lapisan Seng

Batang uji dipotong dari bagian kawat yang dijalin, dalam hal ini pengujian dilakukan sebanyak 5 sampai 10 kali batang uji.

Uji berat lapisan seng dilakukan sesuai dengan SII. No. 0165 — 77, Cara Uji Lapis Seng.

## 6.3. Uji Kerataan Lapisan Seng

Batang uji dipotong dari bagian kawat yang dijalin, panjang batang uji yang dicelup minimum 250 mm. Uji kerataan lapisan seng dilakukan sesuai dengan SII. No. 0165 — 77, Cara Uji Lapis Seng.

#### 6.4. Laporan Hasil Uji

Atas permintaan konsumen, produsen atau penjual harus dapat menunjukkan laporan hasil uji yang berhubungan dengan barang yang bersangkutan.

## 7. SYARAT LULUS UJI

7.1. Kelompok dinyatakan lulus uji, apabila memenuhi seluruh ketentuan pada butir 4.

## 7.2. Uji Ulang

Apabila suatu contoh tidak memenuhi salah satu syarat lulus uji, maka dapat dilakukan uji ulang.

Jumlah contoh untuk uji ulang dua kali jumlah contoh pertama.

Apabila dari salah satu contoh tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka partai yang diuji tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

7.3. Pengujian dan pemberian tanda lulus uji dilakukan oleh badan penguji yang berwenang.

## 8. SYARAT PENANDAAN

Setiap gulungan kawat berduri yang telah dinyatakan lulus uji harus diberi label dengan keterangan sebagai berikut:


- 1. Ukuran, dalam mm
- 2. Berat bersih kawat, Roll/kg
- 3. Panjang kawat tiap kg. (m/kg)
- 4. Jumlah kawat yang dijalin
- 5. Jumlah banyaknya jalinan
- 6. Nama/Merk pabrik pembuat
- 7. Bulan dan tahun pembuatan.

## 9. CARA PENGEMASAN

Kawat berduri harus disajikan dalam bentuk gulungan yang kokoh dan diikat rapi, disertai label yang jelas sesuai butir 8.

## Catatan:

- 1). Diubah menjadi : <u>SNI 0040 1987 A</u>
  SII 0162 1981
- 2). Diubah menjadi : SNI 0371 1989 A SII 0318 - 1980





### BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id